



Visser Parket Montage & Afbouw

Tel.: 0548-541206 – Fax: 0548-541665 – Mobiel: 0613235038
Internet: www.visserparket.nl – Email: gertie@visserparket.nl
BTW nr.: NL859571944B01 – K.v.K. nr.: 73549770
Rabobank IBAN nr: NL26 RABO 014.54.22.763

ONDERHOUDSADVIES VOOR VLOEREN AFGEWERKT MET RUBIO MONOCOAT OIL PLUS 2C

SCHOONMAAK

- Dagelijks schoonmaken met water en zeep is niet aan te raden. Wij adviseren om maximaal **1x** per maand met water en **Royl milde reiniger** schoon te maken en op de overige dagen alleen droge reiniging (stofzuigen, swiffer e.d.).
- Gebruik om de vloer te reinigen maximaal 30 ml (1 dopje is 10 ml) **Royl milde reiniger** op 5 liter (halve emmer) warm water. Wordt er te veel zeep gebruikt dan wordt er een zachte laag aangebracht op de vloer waar steeds weer vuil op kan worden ingelopen. Gebruik dus niet meer dan de voorgeschreven dosis/ frequentie. Minder of geen zeep kan uiteraard altijd, aangezien **Royl milde reiniger** puur ter reiniging is. **Royl milde reiniger** biedt geen enkele bescherming of voeding aan de olielaag.
- Dweil de vloer bij voorkeur met twee emmers water. Eén emmer met warm water en de **Royl milde reiniger**, en één emmer met koud water (waar al het vuil in achter blijft).
- Gebruik zo weinig mogelijk water en laat zeker geen water stilstaan op de vloer.
- Zorg voor voldoende ventilatie tijdens het drogen. Het is niet aan te raden om machinaal met water schoon te maken. Dan gaat er te veel water over de vloer heen.
- Wij adviseren om geen agressieve schoonmaakmiddelen te gebruiken. Vermijd ook het gebruik van andere chemicaliën, zoals chloor, terpentijn e.d. Als dit soort stoffen in aanraking komen met de vloer dan zullen er zeer moeilijk verwijderbare vlekken **ontstaan**.

VLEKKEN

- Hardnekkige vlekken en kalkplekken kunnen worden schoongemaakt met de Rubio Monocoat Limespot Remover. Daarna met een licht vochtige doek afnemen en goed laten drogen. **RMC Refresh Spray** (kleurloos) of **RMC Oil Plus 2C** (in de juiste kleur) aanbrengen. Deze goed uitwrijven en droogpoetsen met een niet-pluizende doek.
- Vetvlekken kunnen met de Rubio Monocoat Grease Remover worden verwijderd. Daarna met een licht vochtige doek afnemen, laten drogen en **RMC Refresh Spray** (kleurloos) of **RMC Oil Plus 2C** (in de juiste kleur) aanbrengen. Deze goed uitwrijven en droogpoetsen met een niet-pluizende doek.
- Zwarte/loozuurvlekken (een chemische reactie in het hout), die vaak ontstaan bij een combinatie van vocht en metaal, kunnen worden behandeld met de Rubio Monocoat Tannin Remover. Spray de vlek in en laat even inwerken. De behandeling kan worden herhaald totdat het gewenste resultaat is bereikt. Daarna met een licht vochtige doek afnemen, laten drogen en **RMC Refresh Spray** (kleurloos) of **RMC Oil Plus 2C** (in de juiste kleur) aanbrengen. Deze goed uitwrijven en droogpoetsen met een niet-pluizende doek.

Showroom/Correspondentie: Gravenstraat 5 – 7461 TM Rijssen



Visser Parket Montage & Afbouw

Tel.: 0548-541206 – Fax: 0548-541665 – Mobiel: 0613235038
Internet: www.visserparket.nl – Email: gertie@visserparket.nl
BTW nr.: NL859571944B01 – K.v.K. nr.: 73549770
Rabobank IBAN nr: NL26 RABO 014.54.22.763

RUBIO MONOCOAT REFRESH SPRAY

- Een onderhoudsbeurt met **RMC Refresh Spray** kleurloos kan gebruikt worden bij elke kleur; geeft de juiste bescherming, maar brengt **geen** kleur terug. Wordt telkens toegepast wanneer het uiterlijk en de bescherming van de vloer grondig opgefrist dient te worden. Dit kan ook plaatselijk gebeuren op plekken die intensiever worden gebruikt.
1. Maak de vloer vuil- en stofvrij door met alleen een licht vochtige doek te dweilen/af te nemen. Laat het oppervlakte drogen. Verstuf **RMC Refresh Spray** op het oppervlak. Breng het product aan met een boenmachine met witte pad of handmatig doormiddel van een doek.
 2. Gebruik zeer weinig product om te vermijden dat de vloer kleverig wordt. Met de **RMC Refresh Spray** kan ongeveer 40 m² worden behandeld. Laat het product gedurende enkele minuten inwerken. Wrijf de behandelde zone droog met een niet-pluizige doek of boenmachine voorzien van een witte pad.
 3. Wij adviseren niet al te grote zones te behandelen, zodat deze binnen 15 - 20 minuten handdroog gepoetst kunnen worden. Er mogen geen kringen of strepen meer zichtbaar zijn.
 4. Beloopbaar na ca 4 tot 6 uur bij goed geventileerde ruimtes.



Showroom/Correspondentie: Gravenstraat 5 – 7461 TM Rijssen



Visser Parket Montage & Afbouw

Tel.: 0548-541206 – Fax: 0548-541665 – Mobiel: 0613235038
Internet: www.visserparket.nl – Email: gertie@visserparket.nl
BTW nr.: NL859571944B01 – K.v.K. nr.: 73549770
Rabobank IBAN nr: NL26 RABO 014.54.22.763

RENOVATIE (bij voorkeur door een professional)

1. Reinig de vloer met **Royl intensiefreiniger**, daarna minimaal 8 uur laten drogen.
2. Behandel de vloer met een boenmachine met schuurnetje 100 of met een GS-320 pad.
3. Stofzuig de vloer zeer goed. Stofresten dienen volledig te worden verwijderd, maak het oppervlak schoon met **RMC Woodprep** en laat de oppervlakte goed drogen totdat deze er egaal uitziet.
4. Breng de **RMC Oil Plus 2C** (2-componenten, in de originele kleur) aan doormiddel van een boenmachine met een witte pad om de kleur te herstellen.
5. Afhankelijk van de staat van de vloer kan er met 1,3 liter **RMC Oil Plus 2C** ongeveer 150 m² worden behandeld. Met 350 ml kan ongeveer 50 m² worden gedaan.
6. Behandel maximaal 30 m² per keer en laat de olie niet langer dan 15 – 20 minuten inwerken.
7. Wrijf alle overtollige olie weg met een witte pad en/of doek. Het is erg belangrijk dat de behandelde delen goed worden droog gepoetst.
8. Na 24 uur is de vloer weer beloopbaar bij goed geventileerde ruimtes.
9. Na 48 uur mag de vloer weer schoongemaakt worden met een licht bevochtigde doek. Na 1 week mag er weer gedweild worden met water en **Royl milde reiniger**.



Waarschuwing !!!, spontane ontbranding

Lijnzaad is een natuurlijk product en dus niet uit zichzelf ontvlambaar. Op een doek vormt dit wel een gevaar. Door oxidatie van de olie ontstaat een hitteaccumulatie die de gebruikte doeken laat ontbranden (broeieffect). Deze dienen na gebruik te worden ondergedompeld in water!



Wij wensen u veel plezier met uw vloer.

Showroom/Correspondentie: Gravenstraat 5 – 7461 TM Rijssen